

CAT.6A FTP/STP Patch Cord

10G Copper Solution

- 符合TIA/EIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801、EN50173 Category-6A(Class EA)標準。
- Cat.6A(Class EA)最嚴格的4個連接點Channel認證。
- 提供Cat.6A 10G 全系列廠製跳接線。
- 提供至少八種顏色之跳接線符合TIA-606顏色管理標準。
- 外被覆為耐燃PVC或LSOH被覆，耐燃測試(Flame Retardant)符合IEC 60332-1。
- 傳輸速率可支援10G BASE-T、1.2/2.4Gbps ATM、及Gigabit Ethernet等網路傳輸標準。
- 跳線接頭以充膠押出生產製作，以達到堅固、防潮，需有RJ-45彈片保護設計，防止彈片斷裂。
- 可提供活動式號碼管供編號管理用途，避免黏貼式標籤容易脫落及無法靈活轉動。
- RJ45接頭採金屬全包覆式遮蔽接頭，機械式壓接及模具充膠，提供RJ45接頭彈片保護設計，防止斷裂。
- RJ45接頭接觸針皆採磷青銅鍍鎳100u及鍍金50u(Micro-inches)，提供抗氧化。
- 提供預套式、可拆式及充膠式保護套供選擇。

Applications

10G BASE-T
Gigabit Ethernet
ATM2.4G/1.2G/155/622
TP-PMD
ADSL
ISDN

Flame Retardant

FR PVC : CMR IEC60332-3
LSOH : IEC 61034, IEC60754
PVC CM IEC60332-1

Standards

TIA/EIA 568-B2.1
ISO/IEC 11801 2nd version
EN-50173 2nd version

Certificate

UL CSA ETL 3P

Features

Solid ,Stranded
UTP , FTP , SFTP

可加號碼環



Specifications

Insulation material meet UL-94V-O
Contact surface are 50μ inches gold-plated over 100μ inches nickel plating
Insertion life cycles : >800
Plug retention force : >30dB
Impedance: 100+/-15 Ω
DC resistance : < 9.38 Ω @100m 20°C
Mutual Capacitance : <5.6nF/100m
Temperature : -10°C to +75°C
Assembly Test : IEC 603.7/CalssA



PN.NO:	Specifications	Color
L6AS-01-MB-XX	CAT.6A /1M PATCH CORB	XX
L6AS-02-MB-XX	CAT.6A /2M PATCH CORB	XX
L6AS-03-MB-XX	CAT.6A /3M PATCH CORB	XX
L6AS-05-MB-XX	CAT.6A /5M PATCH CORB	XX

XX=COLOR :RED,YELLOW,BLUE,WHITE.....STOCK COLOR=GY