

Wonderful BendSafe™

FTTH Quick-Clic Fiber Solution

BendSafe™ 耐彎型R15無軸式箱裝光纜



產品型式	G657A 9/125um								50/125umOM3			
光纖心數	4 芯		6 芯		8 芯		12 芯					
光纖顏色	1.藍	2.黃	3.綠	4.紅	5.紫	6.白	7.棕	8.黑	9.水藍	10.橙	11.粉紅	12.灰
保護層外徑	0.25mm											
抗張體	止水 Kevlar (1500 丹*4 束)											
外被材質	耐燃低煙無鹵(LSZH)											
外被厚度	0.75 (+/-0.1) mm											
光纜外徑	3.0 (+/-0.2) mm											
盒裝資訊	1000m 盒裝,尺寸:38x21x38 cm,重量:~10 公斤											
	305m 盒裝,尺寸:28x21x28 cm,重量:~3.5 公斤											
使用/儲存 溫度	-20°C~-60°C/-40°C~-75°											



1.應用範圍

此可信度測試報告為光纖快速接頭應用於 900um 光纖和 3.0mm 光纖以及扁平光纖。

2.插入損耗(IL)和光纖極化相依損失(PDL)測試

樣本	插入損耗 (dB)	極化相依損失 (PDL)	反射 (dB)
1	-0.05	0.01	-55
2	-0.06	0.01	-52
3	-0.09	0.00	-53
4	-0.04	0.01	-57
5	-0.02	0.02	-54
6	-0.01	0.01	-53
7	-0.05	0.02	-55
8	-0.08	0.02	-51
9	-0.02	0.01	-50
10	-0.01	0.02	-52
11	-0.08	0.02	-57

